



**SUPRA 750**



*Rendimiento total comprobado para camiones de medianas dimensiones.*

# ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO

## SUPRA 750

El **Supra 750** le ofrece fiabilidad comprobada, con millones de horas de operación bajo las condiciones más demandantes.

El **Supra 750** es el sistema para camiones refrigerados más fino en la industria para que usted pueda entregar su producto en el mercado.

- **Estándar en la industria por su fiabilidad** que le asegura el más bajo costo total de operación.



### Dimensiones del condensador

71.7" x 33.7" x 24.7"  
(1,823 x 856 x 629 mm)

### Dimensiones del evaporador

48.2" x 24.9" x 11.1"  
(1,225 x 632 x 283 mm)

### Apertura de la unidad

49.0" x 12.2"  
(1,245 x 310 mm)

### Pesos aproximados

TDB-19: 933 lb (423 kg) sin standby  
TDS-19: 978 lb (444 kg) con standby

Capacidad de enfriamiento a temperatura ambiente de 100°F (38°C)

Velocidad: 2,400 rpm diesel/  
operación eléctrica de 60 hertz

Temp. del aire de retorno del evaporador	Operación Diesel		Operación Standby	
	BTUh	Watts	BTUh	Watts
35°F (-2°C)	20,000	5,860	18,000	5,275
0°F (-18°C)	12,000	3,520	11,000	3,225
-20°F (-29°C)	7,500	2,200	7,000	2,055

- **Capacidad y flujo de aire excepcionales** que significan fiabilidad y flexibilidad multiplicaciones.

- **Diseño elegante y con ahorro de espacio de la cubierta** que es ligero, produce menos ruido y resiste los daños.

- **Los controles del microprocesador avanzado** le ofrecen un control poderoso con el CAB COMMAND™ en la cabina.

### Accesorios y Opciones:

Batería (suministrada por el distribuidor)  
Caja de baterías  
Tanque para combustible de 30 galones  
Tanque para combustible de 50 galones  
Filtro bypass de aceite  
Calentador de combustible  
Parrilla superior de protección contra desechos  
Standby eléctrico de alta potencia  
460v-3ph-60Hz  
Control de suministro de aire  
Kit de reducción de ruido  
Interruptor de cierre de la puerta del sistema huésped  
Sistema de calefacción por anticongelante (operación diesel)  
Sistema de calefacción por electricidad (operación standby)  
Aceite sintético para motor  
Grabadora de datos DataLink

### Características estándar (cont.):

Temperatura del anticongelante  
Presión de succión de la unidad  
Voltaje de la batería  
Horas del motor encendido  
Horas del standby eléctrico  
Horas de intervalos de mantenimiento  
Horas totales encendida  
Temperatura del punto de ajuste  
Temperatura del aire de retorno  
Paro/Arranque automático para ahorro de combustible  
Control de velocidad para la ciudad  
Control de deshielo automático  
Reloj programable de deshielo  
Interruptor de aire de deshielo  
Término automático de deshielo  
Cancelación de deshielo manual  
Mangueras EPDM para anticongelante  
Anticongelante de duración extendida  
Protección para alta temperatura del anticongelante  
Alternador de 70 amperes de alta potencia  
Filtro de aire seco de uso rudo  
Filtros de baño de aceite y filtro centrífugo de combustible  
Protección de bajo nivel de aceite del motor  
Protección de presión alta del refrigerante  
Protección de presión baja del refrigerante  
Alivio de presión del tanque recibidor  
Panel inferior  
Paquete de instalación  
Bomba eléctrica para combustible  
Líneas de combustible  
Cables para batería  
Hardware de instalación  
Tubos para tanque de combustible



**AZZURRO**  
**REFRIGERACION**  
**DEALER CARRIER**



**PEDRO PICO 2510**  
**8000 BAHIA BLANCA - BS AS**  
**TEL:0291 - 4564348**  
**azzurrorefrigeracion@gmail.com**