





CITIMAX

Citimax está diseñada para la refrigeración de alta capacidad y está disponible en dos versiones: Citimax 500 y Citimax 700. Combinadas con evaporadores planos, las unidades son livianas para permitir una máxima capacidad de carga.

FÁCIL INSTALACIÓN

Las unidades usan accesorios y puntos de montaje similares. Tanto el condensador como el evaporador pueden ser instalados usando cuatro agujeros en la parte posterior de las unidades.

ACCESORIOS

- ▶ Conexión de extensión ubicada para posicionamiento flexible del evaporador
- ▶ Reductor de voltaje de 24/12 VDC
- ▶ Accesorios de condensador de montaje

El Alcance de CITIMAX:

Obtenga Citimax por su alta capacidad de distribución de productos frescos y congelados. Con capacidad de enfriamiento de hasta 7000 Watts, le provee justo el frío que necesita para la entrega de vegetales, fruta y productos congelados, segura y confiablemente en la ciudad. Citimax se acomoda fácilmente en cajas de hasta 58 m³ y es una unidad de refrigeración de velocidad variable solo para carretera, obteniendo el poder del motor del vehículo.

El respeto esencial de la cadena de frío

Es necesario mantener la temperatura en todas condiciones para evitar comprometer la eficacia de la cadena de frío.

Baja rápida Alcanzando el punto de ajuste 20% más rápido, Citimax le permite cargar más rápido gracias a un enfriamiento rápido y a una pronta recuperación después de cada abierta de puerta.

Control preciso Los puntos de ajuste de temperatura son conservados dentro de 1°C por lo que sus productos permanecen en perfectas condiciones desde el almacén a su destino.

Temperaturas flexibles Ya sean temperaturas de 25°C o +45°C afuera, Citimax mantiene la temperatura de la caja hasta -29°C para que pueda entregar prácticamente todo.

Simplicidad al alcance de sus manos

Beneficiándose de un control de microprocesador verificado, el comando instalado en la cabina del conducto incluye una pantalla clara, fácil de leer que permite la constante revisión de:

- ▶ Temperatura de la caja
- ▶ Cambios de temperatura
- ▶ Códigos de mensaje

Interface de fácil uso, el conductor puede fijar fácilmente:

- ▶ Claridad en la pantalla
- ▶ Ajuste a la temperatura
- ▶ Intervalos de descongelamiento
- ▶ Funciones específicas para cargas diferentes

Confiabilidad con la que puede contar

- ▶ Citimax fue desarrollado por Carrier Global R&D Center, usando componentes comprobados de la industria de la refrigeración
- ▶ Todas las piezas de las unidades de refrigeración son certificadas a través del proceso de calidad de Carrier Transicold
- ▶ 100% de las unidades son probadas antes de salir del sitio de producción
- ▶ La unidad se beneficia de más de 49 000 horas de funcionamiento en aplicaciones reales

	Capacidad de enfriamiento (Watts) Solo en carretera		Capacidad de calentamiento (Watts)	Refrigerante	Flujo aire (m ³ /h)	Dimensión (mm) (Ancho x Alto x Fondo)		Peso (kg)	
	0°C/30°C	20°C/30°C				Evap	Cond	Evap	Cond
Citimax 500	5100	2700	3500	R404 A	2200	1222x276x508	1413 x 503 x 543	30	58
Citimax 700	6550	3490	4700	R404 A	2200	1222x276x551	1413 x 503 x 543	35	62